



Schallentkopplungs-Set AUT

für automatische Drehflügel- und Schiebetürantriebe



Silentium.pro

Effiziente Lösung zur Schallentkoppelung von automatischen Türantrieben

Geräusche

Automatische Drehflügel- und Schiebetürantriebe und Schiebetüren erzeugen durch ihren Antrieb Schall, der oft durch die Wände, die Türanlage oder gerade beim Einbau in der Fassade als Körperschall noch deutlich verstärkt wird. Von dort breiten sich die Schallwellen weiter aus und werden als störende Geräusche von Mensch und Tier wahrgenommen.

Vollflächige Entkopplung

Mit dem silentium.pro Schallentkopplungs-Sets wird der Türantrieb vollflächig zur Wand hin vom Gebäude schalltechnisch entkoppelt und die Körperschallübertragung auf angrenzende Bauteile dadurch ganz erheblich reduziert.

Einfacher Einbau

Das silentium.pro Schallentkoppelungs-Set kann herstellerunabhängig bei allen Drehflügel- und Schiebetürantrieben eingesetzt werden, bei der Montage entstehen nur wenige Minuten Mehraufwand. Die Verwendung ist bereits mit dem Einbau des Türantriebs äußerst sinnvoll, da eine Nachrüstung wiederum den kompletten Ausbau erfordern würde. Da lohnt es sich also nicht, jetzt zu sparen.

Welches Schallentkopplungs-Set benötige ich?

Die Anzahl der benötigten Schalldämmstreifen ergibt sich aus der Länge der Montageplatten für den Türantrieb.

Bei einflügeligen Türen ist diese in der Regel maximal 750 mm lang und max. 80 mm hoch. Hier ist das Schallentkopplungs-Set mit 4 Schalldämmstreifen ausreichend.

Bei zweiflügeligen Türen entspricht sie in der Regel der Antriebs-Gesamtlänge, wobei die Montageplatten hier je nach Hersteller bis ca. 160 mm hoch sein können.

Verwenden sie hier das Schallentkopplungs-Set mit 8 Schalldämmstreifen.

Inhalt der Schallentkopplungs-Sets

- selbstklebende, schwarze SDFplus Schalldämmstreifen 1000 x 80 x 2,6 mm für die Montageplatten.
- SDFbasic Schalldämmplatten sind aus 2,6 mm starkem Bitumen und reduzieren dadurch Körper- und Luftschall.
- 1 Schere zum Kürzen der Schalldämmstreifen

Für alle Untergründe

Beton, Stahl, Holz oder (verputztes) Mauerwerk: der Inhalt des Schallentkopplungs-Sets ist für höchste Ansprüche auf ebenen und unebenen Untergründen geeignet.

Hochwertigste Materialien

Silentium.pro Schalldämmplatten werden auf der Basis von hochwertigem polymermodifiziertem Bitumen mit Füllstoffen produziert. Sie sind auf der Rückseite selbstklebend ausgestattet.

Für alle Montagearten

Das Schallentkopplungs-Set wird für die Montageplatten des Türantriebs verwendet.

Weitere Lösungen

Silentium.pro bietet Ihnen vielfältige, professionelle Lösungen zur Schalldämmung und Schallentkopplung. Besuchen Sie uns für mehr Informationen unter www.silentium.pro.



Artikelnummern

Artikelnr.	Anzahl Schalldämmstreifen SDFbasic 1.000 x 80 mm	Gewicht (ca. kg)	UVP incl. 19% MwSt.
SES-AUT-04	4	1,94	19,75
SES-AUT-08	8	3,54	28,20